

CZUJNIKI POZIOMU

CZUJNIK ELEKTROMECHANICZNY - MAC-3



Najczęściej używany regulator poziomu do ścieków z podwójnym zabezpieczeniem przed dostaniem się cieczy do środka.

Dostępny w wykonaniu z przewodem odpornym na olej (N).

Nr katalogowy	Długość przewodu (m)	Cena netto PLN standard	Cena netto PLN wersja „N”
MAC3-05	0.5	49,20	-
MAC3-1	1	52,00	-
MAC3-3	3	63,48	80,62
MAC3-5	5	74,81	108,73
MAC3-10	10	103,47	160,59
MAC3-15	15	132,03	222,97
MAC3-20	20	160,59	280,09

Inne długości przewodu na zamówienie

CZUJNIK ELEKTROMECHANICZNY - MAC-5



Pływakowy regulator poziomu MAC-5 dzięki solidnej opływowej obudowie może być stosowany do wody zanieczyszczonej, ścieków przemysłowych i szlamów.

Dostępne z kablem o długości 5 m, 10 m, 20 m, oraz w wykonaniu z przewodem odpornym na olej (N).

Nr katalogowy	Długość przewodu (m)	Cena netto PLN standard	Cena netto PLN wersja „N”
MAC5-5	5	245,91	199,20
MAC5-10	10	266,42	306,41
MAC5-20	20	308,45	388,42

Inne długości przewodu na zamówienie.

CZUJNIK ELEKTROMECHANICZNY - SMALL



Wyłącznik pływakowy o niewielkich wymiarach (zaledwie 225 cm3), stosowany do wody i ścieków.

Nr katalogowy	Długość przewodu (m)	Cena netto PLN
SMALL-06	0.6	44,10
SMALL-3	3	57,81
SMALL-5	5	69,42
SMALL-10	10	97,80

Inne długości przewodu na zamówienie.

CZUJNIK ELEKTROMECHANICZNY - KEY



Najczęściej używany przez producentów pomp czujnik poziomu.

Wysoka wytrzymałość.

Wykonany w wersji do napełniania lub opróżniania.

Nr katalogowy	Długość przewodu (m)	Cena netto PLN
KEY-05	0.5	39,54
KEY-3	3	53,82
KEY-5	5	65,42
KEY-10	10	93,80

Inne długości przewodu na zamówienie.

“AQUA-Grupa SBS” sp. z o.o., 65-124 Zielona Góra, ul. M.C. Skłodowskiej 25
tel. 068 324 08 98/99, fax 068 324 08 51, www.aqua.net.pl, e-mail: aqua@aqua.net.pl

KRS: 0000122163, NIP 929 005 38 76, REGON 970032173, Sąd Rejonowy VIII-Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 50 500 PLN, Kapitał własny 6.101.695 PLN.

CZUJNIKI POZIOMU

AKCESORIA



Obciążnik wykonany z tworzywa uduroodpornego.

Symbol	Waga (g)	Cena netto PLN
Obciążnik	200	10,20

CZUJNIK ELEKTROMECHANICZNY - GMS



Stosowany do wody.

Dwuścienna obudowa zapewnia pewność działania wewnętrznych mechanizmów.

Nr katalogowy	Długość przewodu (m)	Cena netto PLN
GMS1-06	0.6	35,85
GMS1-3	3	40,98
GMS1-5	5	49,66
GMS1-10	10	67,44

Inne długości przewodu na zamówienie.

CZUJNIK MECHANICZNY - QUICK STOP



QUICK STOP - mechaniczny regulator poziomu cieczy.

Specjalnie opatentowana konstrukcja umożliwia szybkie zamykanie, otwierania przepływu cieczy.

Nr katalogowy	Gwint	Cena netto PLN
QS-05	1/2	45,70
QS-075	3/4	66,91
QS-1	1	69,77